



BRUXSAFOL AX PLUS 50

ALU-SILBER HELL | AUSSENVERLEGUNG

Sonnenschutzfolie für gute Wärmestrahlungsreduktion bei gleichzeitig erhöhtem Lichtbedarf. Dezentler Spiegeleffekt. Energieeinsparung durch Entlastung von Klimaanlage.

Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagige Polyesterfolie mit Aluminium gesputtert.
- Die Lagen bestehen aus einem speziell UV-stabilisierten PET.
- Kratzbeständige HardCoat-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

Technische Daten	4 mm einfach	4/12/4 mm doppelt
Sichtbares Licht (EN 410)		
Transmission (VLT) %	48	44
Reflexion außen / innen %	27/25	29/29
Blendschutz %	47	46
Solarenergie (EN 410)		
Transmission %	37	32
Absorption %	32	36
Reflexion %	31	32
IR Reduktion [780 - 2500 nm] %	79	82
UV-Schutz [300 - 380 nm] %	>99	>99
Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)	0,44	0,38
Materialstärke	50 µ	

Mögliche Breiten

- 183 cm ✓
- 152 cm ✓
- 122 cm ✓
- 91 cm ✓

Garantie

- mit allseitiger Randversiegelung:
- 7 Jahre bei senkrechter Montage,
 - 5 Jahre bei schräger Montage