

## 3M™ Prestige 90 Exterior Window Film

## KLAR | AUSSENVERLEGUNG

Trotz der nahezu vollständigen Transparenz des Filmes verfügt der Sonnenschutzfilm Prestige 90 Exterior über sehr gute Sonnenschutzeigenschaften. Die Gebäudeoptik wird durch diese Flachglassonnenschutzfolie nicht verändert und die Sicht wird nicht beeinträchtigt. Einfallende Infrarotstrahlen werden vom Film absorbiert und reflektiert, schädliche UV-Strahlen werden zum größten Teil reduziert.

## Materialaufbau Selbstklebefolie

- kratzfeste Oberflächenvergütung
- metallfrei, spektral-selektiv
- Multi-Layer PET/PMMA
- Silikonisiertes PET
- · wetterbeständiger Acrylatklebstoff

| Technische Daten                               | 4 mm<br>einfach |      | 4/12/4 mm<br>doppelt |
|--|-----------------|------|----------------------|
| Sichtbares Licht (EN 410) Transmission (VLT) % | 88              |      | 78                   |
| Reflexion außen / innen %                      | 9/9             |      | 15/16                |
| Blendschutz %                                  | 1               |      | 1                    |
| Solarenergie (EN 410)                          |                 |      |                      |
| IR Reduktion [780 - 2500 nm] %                 | 97              |      |                      |
| UV-Schutz [300 - 380 nm] %                     | 99,9            |      | 99,9                 |
| Gesamtenergiedurchlassgrad (G-Wert)            | 0,64            |      | 0,56                 |
| Materialstärke                                 |                 | 58 μ |                      |

Mögliche Breiten

183 cm ✓ 152 cm ✓

91 cm \

Garantie

10 Jahre bei vertikaler Montage

7 Jahre bei horizontaler Montage